

FICHE DESCRIPTIVE

Design Protect One

DESCRIPTION : Design Protect One apporte une protection supplémentaire au parquet traité avec une huile de couleur.

APPLICATION :

- Eliminer toute saleté et poussière du sol.
- Appliquer uniformément le produit non dilué en une couche fine à l'aide d'une serpillère microfibre essorée (30m²/l)
- Respecter un temps de séchage de 60 minutes.
- Appliquer une seconde couche (20m²/l)
- Respecter un temps de séchage final de 90 minutes avant d'utiliser la pièce.

ENTRETIEN :

Pour l'entretien courant nous vous recommandons le savon de nettoyage SOAP.

GÉNÉRALITÉS :

- Les temps de séchage signalés sont valables dans des espaces bien ventilés.
- Pour diminuer l'aspect satiné de Design Protect One, vous pouvez utiliser du savon Soap dilué dans de l'eau. (dilution rapport 1/1 sur Design Protect one sec et propre)
- Ne pas appliquer en plein soleil, ni à une température supérieure à 25°C.

CONDITIONNEMENT :

Bidon de 2L ou 5L

STOCKAGE / CONSERVATION :

Le produit peut être stocké pendant 12 mois dans un environnement sec, et dans son emballage d'origine.

Conserver à l'abri du gel.



Design Protect One
(DPO)