

L'ENTRETIEN D'UN PARQUET

Huilé Authentic

PARQUET CONCERNÉS : Sésame, Cumin, Gris de Guérande, Poivre Cendré, Galet, Basalt, Terra Cota, Pure, Platinium

PRÉCONISATIONS D'UTILISATION :

- Utilisez un tapis brosse à l'entrée, pour retenir au maximum le sable et les gravillons.
- Apposez des patins de protection (feutre) sous les pieds des chaises et des meubles.
- En cas d'utilisation de mobilier à roulette, protégez le parquet par un tapis, ou une plaque translucide.
- Faites attention, quelle que soit la dureté du bois et la finition de votre parquet, il peut y avoir un risque d'enfoncement et de poinçonnement. (cas des talons aiguille)
- Essuyez rapidement tout liquide répandu sur le parquet.

PRÉCONISATIONS D'ENTRETIEN :

Après pose :

Le parquet est protégé par sa finition huilée, appliquée en usine. Afin d'assurer une liaison entre les lames de parquet, et de s'assurer ainsi de la protection des chants du parquet, il est impératif de passer, sur l'intégralité du parquet neuf, après la pose, 2 couches de Design Protect One.

Sur un parquet propre, appliquer le produit non dilué en 1 fine couche (1L/30m²) à l'aide d'une serpillière microfibre essorée. Respecter un temps de séchage de 60 minutes, avant d'appliquer une seconde couche (1L/20m²) puis laisser sécher 90 minutes.

Entretien courant :

L'entretien courant devra être réalisé avec le Savon pour parquet SOAP.

- Réalisez un entretien régulier à l'aspirateur, balai, chiffon de laine.
- Ne lavez jamais votre parquet à grande eau
- N'utilisez pas de détergent agressifs, abrasifs, siliconés ou ammoniacés.



Design Protect One (DPO)



Savon Soap Rubio